



Flamestop

Asusteet



EN ISO 11612:2015, A1,A2,B1,C1
EN 1149-5:2018
EN 61482-2:2020, luokka APC1 (4kA)

Tuote täyttää suojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset.

Tuote on paloa jatkamaton ja antistaattinen ja se antaa oikein käytettynä hetkellisen suojan kuumuutta, liekkejä sekä säteilylämpöä vastaan. Normaaleissa käyttötilanteissa suojaus kuumuudelta ja lämpösäteilyltä voi vaihdella, riippuen siitä, kuinka paljon vaate kirstyy eri työasentoissa ja kuinka paljon ilmakerroksia ihon ja vaatteen väliin jää.

Tuote täyttää valokaaren termsiltä vaaroilta suojaavan vaatetuksen materiaali- ja suojausvaatimukset sekä mallivaatimukset. Se ei kuitenkaan suojaa valokaaren sähköisiltä vaaroilta, eikä täten ole eristävä vaatetus.

Käyttö

Tuote on suunniteltu käytettäväksi alusasuna kuumuudelta, tulelta tai sähköltä suojaavien suojavaatteiden alla esimerkiksi hitsaus-, sähkö- tai kaasutöissä. Se puetaan kuten normaali alusasu. Hupun ja kaulurin helma asetellaan päällysasun kauluksen sisään. Tarvitavan suojan takaamiseksi tarkista, että kaikki suojavaatteet ovat ehjiä ja puhtaita.

Staattista sähköä johtavien suojavaatteiden tulee normaalin käytön aikana, mukaan lukien vartalon taivutus ja liikkuminen, peittää kaikki sen alla olevat materiaalit, jotka eivät täytä vaatimuksia. Jos vaatetus koostuu useasta kerroksesta, päällimmäisen on täytettävä materiaali vaatimukset.

Materiaali on testattu
EN ISO 11612:2015,
EN 1149-5:2018 sekä
EN 61482-2:2020 mukaan ja saanut
seuraavat suojausastot:

EN ISO 11612:2015
A1/A2 = liekin leviäminen, pintasyttyys
B1 = suojaus liekin kuumuudelta, paras luokka 3
C1 = suojaus lämpösäteilyltä, paras luokka 3

EN 61482-2:2020 / Luokka APC1 (4kA),
materiaali ja vaate testattu energialla
3,48 cal/cm²

Ilmoitettu laitos, nro 0598, SGS Fimko Ltd, Takomies 8, 00380 Helsinki on
tyyppitarkastanut tämän tuotteen
henkilösuojainasetuksen 2016/425
mukaisesti ja vastaa sen tasalaatuisuuden
tarkistuksesta.

Valmistaja:
Finnvalo Oy, Paanutie 4
86710 Karsämäki, Finland
www.svala.com

Staattista sähköä johtavaa suojavaatetusta ei saa pitää auki, eikä sitä saa poistaa helposti syttyvissä tai räjähtävissä olosuhteissa, tai käsiteltäessä syttyviä ja räjähtäviä aineita. Staattista sähköä johtavaa suojavaatetusta käytettäessä henkilön tulee olla kunnolla maadoitettu, esim. käyttämällä sopivia jalkineita. Henkilön ja maan välisen vastuksen tulee olla pienempi kuin 10⁴8 ohmia.

Staattista sähköä johtavaa vaatetusta ei saa käyttää hapella kyllästyneissä olosuhteissa ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön ennalta antamaa lupaa.

Sähköstaattiselta varaukselta suojaava vaatetus on tarkoitettu käytettäväksi vyöhykkeillä 1, 2, 20, 21 ja 22 (ks. EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2) , joilla räjähdysvaarallisen ympäristön pienin syttymisenergia on vähintään 0,016 mJ.

Sähköstaattiselta varaukselta suojaavaa vaatetusta ei saa käyttää happirikastetussa ympäristössä eikä vyöhykkeellä 0 (ks. EN 60079-10-1) ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön lupaa.

Materiaali

49% merinovilla, 49% viskoosi FR palonsuoja ja 2% antistaattinen kuitu. Tuotteen ompelussa käytetyt langat ovat 100 % palamatonta meta-aramidia. Testauksessa materiaalit on testattu vähintään 5 pesun jälkeen.

Hoidto-ohjeet

Pesu 40 °C hienopyykinä. Tuotteen ominaisuudet eivät muutu pesuissa. Pitkäaikainen käyttö saattaa heikentää materiaalia ja vaikuttaa staattista sähköä johtaviin ominaisuuksiin ja se on tarvittaessa vaihdettava uuteen.

Päähineiden koot

	D
ONE SIZE	56-62

